

## Teknisk reglement for 250 Nasjonal § 740

*Sist endret:*

Klassen kjøres etter gjeldene CIK-reglement, med unntak av nasjonale tilpasninger-

### 1. Motor

Det skal benyttes en- eller to-sylindrede serieproduserte motorer med maks. sylindervolum 250 ccm.

Motoren skal ha maks. 6 gear, og kan være luft- eller vannavkjølt.

Maks. forgasserdiameter:   1 sylinder 40 mm  
  2 sylinder 36 mm

### 2. Karosseri

Karosseriet skal være i overensstemmelse med CIK-reglementet gjeldene lange baner (bilbaner).

### 3. Vekt

Minimumsvekt:       1 sylinder 200 kg  
                                  2 sylinder 205 kg

### 4. Lysutstyr

Det er påbudt med baklys etter CIK-reglementet ved kjøring på bilbaner.

### 5. Bremses

Det er påbudt med 4-hjulsbrems og to separate bremsekretser.

På bilbaner kreves en wire med min. diameter på 1,8 mm som sikkerhet i tillegg til staget/wiren mellom bremsepedal og bremse sylinder.

### 6. Dekk

Dekk av følgende type og dimensjoner skal benyttes **på kartbaner:**

Regndekk:	Dunlop <b>DEM</b>	<b>4,50 x 10 x 5"</b>	<b>7,10 x 11,00 x 5"</b>
	Dunlop <b>KT13 W12</b>	<b>4,50 x 10 x 5"</b>	<b>6,50 x 11,00 x 5"</b>